

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Termostato Sencillo Climasys °C (Na Vent.)

NSYCCOTH0

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CE
Tipo de producto o componente	Termostato sencillo
Rango de ajuste de temperatura	0...60 °C
Información mostrada	Temperatura en °C

Complementario

Tensión de entrada	250 V
Tipo de sensor	Bimetálico
Tipo y composición de contactos	NA
Resistencia de los contactos	10 mOhm
Vida de servicio en ciclos	100000 ciclos
Capacidad de conmutación máxima	2 A 120...250 V CA inductivo fp: 0.6 10 A 250 V CA resistivo 15 A 120 V CA resistivo 30 W DC
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	4 terminales, capacid sujeción: 2,5 mm²
Tipo de montaje	Enganchado
Altura	Externo, estado 1 68 mm
Anchura	Externo, estado 1 33 mm
Profundidad	Externo, estado 1 44 mm
Peso del producto	40 g
Ubicación de montaje	Carril DIN de 35 mm En placa de montaje Traviesas Montante vertical Spacial
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...80 °C
Grado de protección IP	IP20
Bisagra kit	7 %
Número de salidas	1 función de ventilación
Material	PC

Color	Gris claro
Resistencia a las llamas	Autoextinguible acorde a UL94 (material V0)
Certificaciones de producto	UL

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	64.667 g
Paquete 1 Altura	4.5 cm
Paquete 1 ancho	6 cm
Paquete 1 Largo	8 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	CAR
Número de Unidades en el Paquete 2	100
Paquete 2 Peso	7.447 kg
Paquete 2 Altura	24.5 cm
Paquete 2 Ancho	32.5 cm
Paquete 2 Largo	41.5 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------